

TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI

Прозрачно покритие за защита от графити

ОПИСАНИЕ

Ефикасно покритие, което защитава повърхностите от графити, като формира тънък прозрачен слой.

TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI може да бъде нанесен на почти всички повърхности, които се използват в строителството като тухли, камък, бетон, цимент, гранит и др.

Защитата се получава чрез формирането на тънък слой. Когато бъде нацапана повърхността с графити, той си остава върху защитното покритие без да прониква в основата.

За да премахнете графита е нужно само да навлажните парче плат или парцал с нашият **TECMA SOL AP** и да изтъркате докато изчезне.

Също така е възможно да напръскате предварително надрасканото, като го оставите да омекне и след това го премахнете чрез търкане с парцал.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състав	Двухкомпонентно химическо покритие
Вид	Гладко, мат, сатен
Компоненти	Два : Основа и втвърдител
Време за съхнене при +20°C и 55% относителна влажност	На допир: 3-4 h Твърдо: 24 h Напълно изсъхнало: 7 дни Пребойдисване: мин. 16 макс. 48 h
Разходна норма	7,2 m ² /kg на 50 µm дебелина
Нанасяне	Вълнен валик, четка, пистолет
Почистващ разтворител	TECMA SOL AP
Слоеве за нанасяне	2

Разходната норма е изчислена по формула, без да се взема под предвид поръзността на повърхността, начина на полагане, загуби по време на полагане, атмосферни условия и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ

Ефективна защита срещу надрасквания от графити. Предпазва повърхността от мръсотия. Покритието може да се измива с вода и сапун, също така премахва мазнини, прах, пепел и др., които полепват по повърхностите от околната среда.

Премахва графити с лекота, когато се напръска и втрие с **TECMA SOL AP**.

Лесен за нанасяне с четка, вълнен валик или пистолет.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са сухи, без остатъци от грес, масла, прах или други замърсители. Повърхностите, които не са поръзни, трябва да се загубят механично или химически с нашият **DESCA-2F**, изплакнат добре с вода след полагането му, за да се отстранят всякакви частици от пордукта.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Върху грапави повърхности като цимент, тухли, бетон, изкуствен камък и др., е наложашо да грундираме с **ANTIGRAFFITI PRIMER**. След което нанесете 1 или 2 слоя от **TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI**, в зависимост от грапавостта на повърхността.

За да избегнете промяна на цвета на основата, вместо **ANTIGRAFFITI PRIMER**, нанесете слой от **IMPRIMACION A** и след това нанесете **TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI**.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Не полагайте продукта при следните условия:

- Ако температурата е под +10°C
- Когато относителната влажност на въздуха е над 80% или е по-малко от 3°C под точката на оросяване
- При много грапави повърхности е възможно да се получи отцветяване. За да се избегне това е нужно да се грундира предварително с **ANTIGRAFFITI PRIMER** или **IMPRIMACION A**. Добре е предварително да направите тест на скрито място.
- За да премахнете графити, използвайте **TECMA SOL AP** поне 7 дни след полагането на **TECMA PAINT® ANTIGRAFFITI**
- Много е важно преди полагане, повърхността да е напълно суха, без влага в порите. Наличието на влага при полагане, може да доведе до неефективност на покритието.

ПАКЕТИРАНЕ

Метални кутии 9 kg (основа + втвърдител).

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.