



INDUSTRIAS QUÍMICAS SATECMA, S.A.
C/ La Fundición, 69. P.I. Santa Ana 28522
RIVAS YACIAMADRID
Тлф.: 916 664 711- Факс: 916 664 311
correo@sattecma.es www.sattecma.es

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Nº DP-1553

В съответствие с
Регламент (ЕС) №
305/2011 и Делегиран регламент
(ЕС) № 574/2014

1. човек и/или идентификационен код на продукта тип:

SATECMAELASTIC S-600

Уплътнител за фуги.

2. Име и адрес на производителя:

Industrias Químicas Satecma, S.A.

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - 28522 - Rivas Vaciamadrid - Madrid - Spain

3. Предвидена употреба

Неструктурирен уплътнител за уплътняване между фасадни елементи, включително от вътрешната страна (също за употреба в студени климатични зони: -30°C):

EN 15651-1; тип F-EXT-INT-CC, клас 25LM

4. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики - Система 3 за първоначално изпитване на типа

Система 3 за първоначално изпитване на типа Система
3 за реакция на огън

5. нотифициран орган:

0074- ДЖИНДЖИФИЛ СЕВТР

6. Декларираните експлоатационни характеристики:

Основни характеристики	Декларираните характеристики	Технически спецификации Хармонизиран
Реакция на огън: /EN 13501-1:2007+AI:2010)	Клас Е	EN 15651-1:2012
Емисия на опасни химикали в околната среда или за здравето за околната среда или здравето	Вижте информационния лист за безопасност на продукта. Информационен лист за безопасност на продукта.	EN 15651-1:2012
Въздухо- и водонепроницаемост, като например:		
устойчивост на пълзене (EN ISO 7390).	S 3 mm	EN 15651-1:2012
Загуба на обем (EN ISO 10563)	<10%	EN 15651-1:2012
Свойства на огън (модул на сухота), при -30°C (EN ISO 8339 mod.)	S 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
Свойства на огън, при запазено удължение, при -30°C (EN ISO 8340 mod. (EN ISO 8340 mod.)		
Свойства на огън, при запазено удължение, след потапяне във вода (EN ISO 8340 mod. при потапяне във вода (EN ISO 10590)		EN 15651-1:2012
Дълготрайност	Премахва успешно	EN 15651-1:2012

NF = няма повреда

Експлоатационните характеристики на продукта, посочени в точка 1, са в съответствие с декларираните в точка 6. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава на пълната отговорност на **производителя, посочен в точка 2.**

Подписана от производителя и от негово име от: **José Alberto García Tenorio Benítez (технически директор)** Място и дата на

издаване: Rivas aciamadrid, 27 юни 2018 г.

е 2018.

UNCAS

Firma:

SATECMA

Avenida La Fundición, 69 28522

Rivas Vaciamadrid Мадрид -

ИСПАНИЯ

91666 47 1\ -correo@sattecma.es