

Опасности за човека при работа със SOLQUIM-TAR

Клас / H-код (CLP)	Какво означава
Flam. Liq. 3 (H226)	Запалима течност — пари се възпламеняват при искра/открит пламък.
Asp. Tox. 1 (H304)	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и последващо попадане в дихателните пътища (мазна пневмония).
Skin Irrit. 2 (H315)	Дразни кожата; може да предизвика зачервяване и изсушаване.
Eye Dam. 1 (H318)	Причинява сериозно увреждане на очите при пръски.
STOT SE 3 (H336)	Парите могат да причинят сънливост или замайване.
Aquatic Chronic 2 (H411)	Токсичен за водни организми с дълготрайни ефекти.

Сигнална дума: **ОПАСНОСТ**

Пиктограми: GHS02 (пламък) GHS05 (корозия/очи) GHS07 GHS09

Препоръчителни предпазни мерки и лично защитно оборудване

Ситуация	ЛПС и действия
----------	----------------

Нормално обезкатранване с четка/кърпа	• Нитрилни ръкавици $\geq 0,4$ мм. • Плътено прилепващи защитни очила или лицев щит (EN 166). • Памучно работно облекло с дълги ръкави; престилка за пръски. • Работа в добре проветрени зони.
Пръскане или слаба вентилация	• Добавете полумаска с органичен филтър A2 (ако парите достигат/превишават OEL).
Големи количества, резервоари, ограничени пространства	• Цялолицева маска с комбиниран филтър A2P2 или автономен апарат. • Антистатичен химически гашеризон Туре 4/5/6. • Искробезопасни инструменти; заземяване на съдове.
Съхранение	• Дръжте съда плътно затворен при $T < 35$ °C, далеч от източници на запалване. "No Smoking".

Бърза първа помощ

Път на експозиция	Действие
Вдишване (H336)	Свеж въздух, покой; при симптоми – медицинска помощ.
Кожа (H315)	Свалете замърсеното облекло, измийте обилно със сапун и вода.
Очи (H318)	Промивка с вода ≥ 15 min, повдигайки клепачите; незабавно офталмолог.
Поглъщане (H304)	НЕ предизвиквайте повръщане; изплакнете устата; веднага токсиколог/спешна медицина.

Допълнителни практики

1. Работете под абсорбционен шкаф или с локална аспирация при големи повърхности.
2. Използвайте абсорбенти (S-NATURESORB) при разливи; не допускайте продукта в канализацията.
3. Съхранявайте и транспортирайте като **UN 1993, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (hydrocarbon solvent), 3, III**.
4. При пожар — гасете с пяна, CO₂ или прах; водна струя само за охлаждане на съдове.

Спазвайки посочените ЛПС, добра вентилация и елиминиране на източници на запалване, рисковете за здравето и безопасността се свеждат до минимум.