



# Industrias Químicas

# SATECMA® s.a.

## DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº DP-4198-01

Según  
Reglamento (UE) N° 305/2011

**1. Nombre y/o código de identificación del producto tipo:**

TECMA PAINT TERMIC FAHRENHEIT 10.8

Revestimiento acrílico para la protección superficial del hormigón.

Lote: "Ver el envase del producto"

**2. Nombre y dirección del fabricante:**

Industrias Químicas Satecma, S.A.

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - 28522 - Rivas Vaciamadrid - Madrid - Spain

**3. Uso previsto:**

Sistema para la protección superficial del hormigón. Revestimiento.

Control de humedad (2.2) / Aumento de la resistividad (8.2)

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:**

2+

**5. Organismo notificado:**

AENOR Nº 0099

Certificación de Conformidad del Control de Producción en Fábrica

Sistema 2+

Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica Nº B15/000042 de fecha: 22-11-2012

**6. Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales                          | Prestaciones                                      | Especificaciones técnicas armonizadas |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Retracción lineal (cuando proceda)                  | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Coefficiente de dilatación térmica (cuando proceda) | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Corte por enrejado (cuando proceda)                 | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Permeabilidad al vapor de agua:                     | Clase I: $s_D < 5$ m (permeable al vapor de agua) | EN 1504-2:2004                        |
| Absorción capilar y permeabilidad al agua           | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$     | EN 1504-2:2004                        |
| Compatibilidad térmica (cuando proceda)             | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Resistencia a la fisuración (cuando proceda)        | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento        | $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$                         | EN 1504-2:2004                        |
| Reacción al fuego                                   | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Resistencia al derrape (cuando proceda)             | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Envejecimiento artificial (cuando proceda)          | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Comportamiento antiestático (cuando proceda)        | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Adhesión en hormigón húmedo (cuando proceda)        | NPD                                               | EN 1504-2:2004                        |
| Sustancias peligrosas                               | Conforme con el apartado 5.3                      | EN 1504-2:2004                        |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Luis Vázquez Torres (DIRECTOR-GERENTE)

Lugar y fecha de emisión: Rivas Vaciamadrid, a 1 de Julio de 2013.

Firma: