

SOLQUIM-TAR

Студен разтворител за остатъци от катран, асфалт и тежки горива

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SOLQUIM-TAR е прозрачен зелен течен разтворител, който е специално разработен за студено отстраняване на катран, асфалт и остатъци от тежки горива.

Неговият специален състав (без хлорирани разтворители и тетрахлорвъглерод) има висока сила на разтворител, позволяваща почистването на асфалтови петна и замърсявания, без да наранява метала върху, който се полага.

SOLQUIM-TAR има висока емулгираща способност. Така че, след почистването, той лесно се отстранява с помощта на вода под налягане, като по този начин улеснява задачите по почистване на този вид замърсявания в промишлеността.

ПРИЛОЖЕНИЯ

SOLQUIM-TAR се препоръчва особено при:

- Почистване на валяци, разпръсквачи, тасове и общи машини в катранената промишленост и пътното строителство.
- Премахване на остатъци от катран в индустрията за нанасяне на покрития.
- Почистване на бордюри на тротоари и катран по подове.
- Почистване на остатъци от мазнини и тежки горива.
- Обезмасляване и почистване на двигатели и механични елементи в камиони и други машини, използвани в строителството
- Обезпаразитяване и почистване на низходящи части в автомобили.
- Почистване на резервоари за гориво отвътре.

МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ

SOLQUIM-TAR може да се използва в чист вид, както се доставя, или разреден с масло или гориво в различни пропорции в зависимост от степента и вида на замърсяването. Почистващата сила се намалява при увеличаване на разреждането.

Най-подходящият метод на употреба ще зависи от начина на използване. Като обща идея може да бъде да се нанася чрез пръскане, с четка или чрез потапяне.

Като примери по-долу обясняваме някои от най-честите употреби, като посочваме най-подходящите разреждания и начин на употреба.

- o Почистване на катран, напръскайте чист или разреден с 3-4 части масло или мазут, оставете да действа за няколко минути и изплакнете с вода под налягане, като едновременно с това почиствайте чрез търкане с четка.
- o Обезмасляване на двигатели и механични части, напръскайте със смес от **SOLQUIM-TAR** и 5-6 части масло или мазут. Накрая изплакнете с вода под налягане.
- o Почистване чрез потапяне, разрежете с 6-8 части масло, мазут или друг подходящ разтворител. Потопете почистващите части за 10-15 минути и накрая изплакнете с вода под налягане.
- o Почистване на резервоари за мазут, използвайте 1 литър SOLQUIM-TAR за всеки 15-20 литра от съществуващите отпадъци. Разклатете добре и изпомпайте навън след около 30 минути.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Запалим. Да не се поглъща. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Защитете от източници на огън. Да се избягва контакт с очите и кожата.

ОПАКОВКА

SOLQUIM-TAR е опакован в пластмасови контейнери за многократна употреба с вместимост 5, 15, 30, 50 и 60 литра.

ПРЕДИМСТВА

- Висока почистваща сила
- Не поражява повечето бои
- Почиства остатъци от асфалт и катран
- Лесно се отстранява с вода, с която образува емулсии.