

ТЕСМА® PAINT AS

Акрилна боя за подови настилки

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА® PAINT AS е боя на основата на акрилни кополимери във водна дисперсия с отлична устойчивост на промени в околната среда.

Боята има водна и алкална устойчивост. Лесна е за полагане и съхне бързо.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Плътност	1,35 ± 0,03 kg/l
Вискозитет	100 ± 5 KU
Време за съхнене при +20°C и 55% О.В	На допир – 35-45 min. Твърда – 2 h Пребоядисване – 4-6 h
Нанасяне	Валяк или четка
Почистващ разтворител	Вода
Външен вид	Сатен
Разходна норма	5 m ² /kg при 50 µm дебелина на сухия слой.
Брой слоеве	Два
Цветове	Бял, сив, зелен, охра

Разходната норма зависи от неравността на повърхността, дебелината на слоя, разреждането на боята, начин на полагане, условия на полагане и др.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕСМА® PAINT AS се препоръчва за боядисване на спортни центрове, подове на промишлени помещения, които не са обект на силна абразия или химически вещества, подове на цехове и складове и като цяло, всички подове от цимент или бетон, които няма да са изложени на силни механични или химически въздействия.

ТЕСМА® PAINT AS е отлично средство за предпазване на бетона от карбонизация, също така е подходящ за боядисването на външни фасади и сгради направени от мазилка и бетон.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е напълно суха, чиста от мазнини, масла, прах или други замърсители. При полагането върху гладки повърхности, е необходимо те да бъдат загрубени механично или химически с нашия **DESCA 2F**, след което е важно основата да бъде обилно измита с вода, за да се премахнат всякакви следи от продукта. Уверете се, че добре сте измили повърхността след химическо нанасяне на препарата, за да не останат никакви разтворени соли в третираната повърхност, които могат да я повредят и да попречат на правилното слягане на боята.

