

CRYLADIT

Добавка за смесване към TECMADRY® или други циментови строителни разтвори

СВОЙСТВА

CRYLADIT е приготвен от модифицирани акрилни полимери, проектирани за използване като добавка при смесване на циментови строителни разтвори Portland, като подобрява свойствата, свързани със здравината и сцеплението на повърхностите, изработени от бетон, тухли, камък и др.

Строителните разтвори, приготвени с CRYLADIT могат да се използват вътрешно и външно, като предлагат здравина и бързо слягане.

СВОЙСТВА

CRYLADIT представлява млечно бяла течност с плътност малко над тази на водата, 1,06 kg/dm³, която може да се смесва чиста или разреждана с вода.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете предварително повърхността, която ще се третира и ако е необходимо отстранете всеки излишен материал и влага от повърхността без да се предизвиква натрупване на вода.

Пясъкът и циментът трябва да се смесват отделно, както и CRYLADIT с вода отделно в препоръчаната пропорция. След това пригответе сместа.

Ако е необходимо да се използва мистрия, не го правете веднага, а изчакайте 15-20 min. Никога не притискайте мистрията, тъй като това ще накара полимерите да излязат на повърхността и поведението няма да е същото.

КОЛИЧЕСТВО, КОЕТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ НЯКОЛКО ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение:	Количество от CRYLADIT
- Подсушаване на бетон и пукнатини	Само чист CRYLADIT
- Бетонови покрития над 7 cm	2:1 CRYLADIT : Вода
- Като добавка за сцепление за TECMADRY®	5 l. вода и 1,5-2 l. CRYLADIT за торба
- Строителни разтвори за сцепление и мазилки, изискващи намаляване на пукнатините	1:3 CRYLADIT : Вода

Тези пропорции са за обичайни условия.

Когато сцеплението е по-критично, количеството CRYLADIT трябва да бъде завишено. В случай на съмнение препоръчваме да направите тест.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Когато слягането е твърде бързо поради високи температури, препоръчваме да използвате мокри торби, за да покриете третираната повърхност или да напръскате повърхността с TECMA HMF като така да избегнете обезводняването на повърхността на третираната област. При ниски температури под +5°C не се препоръчва нанасянето на сместа.

ОПАКОВКА

В 25 и 60 литрови пластмасови контейнери за еднократна употреба.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Подобрява външният вид на мазилката
- ❖ Увеличава повърхностната якост на мазилката
- ❖ Повишава сцеплението дори при гладки повърхности