

SUPER-DESCA STONE

Отстранител на ръждиви петна от гранит, керамика и много други видове естествен камък

ОПИСАНИЕ

SUPER-DESCA STONE е течен продукт на базата на киселини, овлажнители и повърхностно-активни съединения, които намаляват повърхностното напрежение, което позволява по-лесно и цялостно почистване и отстраняване на следи от железен оксид, образуван в резултат на множество различни причини, от повърхности като гранит и бетонни пиедестали на паметници, бетонни стени и най-вече заради естетическия му ефект върху повърхности от различни видове камък, които често се използват при проектирането на фасади.

Сред най-често срещаните причини за оцветяване на железен оксид може да бъдат различните примеси в самия материал, петна от ръждясали предмети които са били в близост до материала, замърсяване от рязането му с трион или каменоделен чук, метални отпадъци от режещите инструменти в цеховете за обработка на естествен камък, филтрационен оксид влизащ отвън от куките, използвани за държане на камъка и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Маслено-течна консистенция
- Безцветен до бледо-жълто кафявеникав
- Леко се пени при контакт с основата
- Не съдържа хлориди или сулфати
- Не отделя пари при нормални условия за ползване
- Силен концентрат, позволява да бъде силно разреден според приложението му

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За почистване на ръждиви петна върху минерални повърхности, вертикални и хоризонтални, като фасади, подове, монументи, паметници в градини и др.
- В индустрията при рязане и подготовка на естествен камък (гранит, мрамор и др.)
- При третирането на камък с метални инструменти (като пирит, пиротит (магнитни пирити), марказит, магнетит и др.) вградени в естествени камъни с не тъмни цветове.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

SUPER-DESCA STONE поради силния си концентриран състав може да се използва, в зависимост от приложението, чист или разреден с вода, в която е напълно разтворим.

Препоръчва се употребата му да се случва на стайна температура, въпреки че не отделя газове при повишени температури.

SUPER-DESCA STONE в зависимост от приложението си, може да се нанася с четка, валяк, пистолет или кърпа.

За да прецените как да разредите продукта, е нужно да обърнете внимание на това колко е замърсена основата, която искате да третирате и киселинната и устойчивост (важно е да знаете каква е киселинната устойчивост на камъка, за да знаете дали да разредите продукта или не, като за пример – гранита е много по-силно отблъскващ за киселини спрямо мрамора). Силно устойчивите материали изискват използването на продукта като концентрат. В случай че се нуждаете да премахнете ръжда от

силно полирани повърхности, без да увредите повърхността, трябва да използвате **1 част SUPER-DESCA STONE и 3 до 10 части вода**, като започнете да правите тест на повърхността с по-силно разреждане на продукта. Понякога е удобно, когато основата е полирана и е слабо устойчива срещу киселини, предварително навлажнете основата и после нанесете продукта. Когато имате големи участъци за третиране е добре да нанесете продукта с четка или валяк като импрегнант; а когато го използвате за малки участъци, нанесете с парцал попит с **SUPER-DESCA STONE**.

Разнесете продукта с четка по цялата повърхност и го оставете да действа. Като цяло при повърхности с ръжда, може да оставите да действа от **10 до 30 min**.

След като времето за действие на продукта е приключило, проверете отстраняването на ръждата дали се случва, след което почистете цялата повърхност обилно с вода, като четките през същото време, за да премахнете всички остатъци от продукта. Ако в случай, че има още остатъци от ръжда поради дълбочината на порите и силата на замърсяване, можете да повторите процеса повече от веднъж. Съветваме да направите предварителни тестове преди да преминете към употреба.

Разходната норма зависи от повърхността, която ще бъде третирана и от разреждането на продукта, като ориентир можем да дадем **5 – 15 m²/l**.

Препоръчваме ви да защитите повърхността, която се почистили от замърсявания и влага с нашите водоотблъскващи продукти **HUM-PROT MATE** или **IMPERMEABILIZANTE 10AG** или с покритие от нашия полиуретанов алифатен лак **TECMA PAINT BPU**.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Корозивен. Не поглъщайте. Дръжте на страна от деца. Избягвайте контакт с очите, кожата и лигавицата. Носете предпазни ръкавици. При контакт с кожата, измийте обилно с вода. При контакт с очите, изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

ПАКЕТИРАНЕ

SUPER-DESCA STONE се доставя в пластмасови контейнери негодни за повторна употреба от 6, 12, 30 и 72 kg.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Не отделя вредни миризми и газове
- ❖ Възможност за полагане върху голям диапазон от повърхности
- ❖ Много силен при премахването на железни оксиди
- ❖ Концентрат. Позволява много голямо разреждане в зависимост от замърсяването и основата

Изд. 2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.