

ТЕСМА PAINT BITUM CAUCHO

Битумна емулсия с латекс

ОПИСАНИЕ

Латекс модифицирана анионна битумна емулсия, която е предназначена за хидроизолация и защита от влага при вертикални стени, които ще бъдат под земята. Използва се още за грундиране на повърхности, които в последствие ще бъдат третирани с асфалтови продукти. Отговаря на стандарт UNE 104-231 (EB type).

Благодарение на модифицирания латекс, получаваме по-гъвкав филм, който е по-устойчив на вода и слаби киселини и основи.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Обработка срещу влага и хидроизолация на вертикални стени и повърхности, които ще бъдат под земята. За първична обработка на повърхности, които в последствие ще бъдат покрити с асфалтово покритие или асфалтови продукти.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Външен вид	Пастообразно, тъмно кафяв цвят
Вискозитет при +20°C (Brookfield) RTV 5, 100 rmp	10-30 Poises (Pa/s)
Относителна плътност при +20°C	1,1 ± 0,1 gr/cm ³
Време за съхнене при +23°C и 55% относителна влажност	24 h

- Добро сцепление с влажни и сухи повърхности
- Покритието е водолъпотно, не се напуква от студ или топлинни потоци. Много е гъвкаво и устойчиво на солена вода.
- Не горимо

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

ТЕСМА PAINT BITUM CAUCHO може да се полага с четка, валик или безвъздушен пистолет. Повърхността трябва да е чиста и без никакви необичайни материали, прах, пясък и др. Може да се нанася върху влажни повърхности, но без разливания. Когато се прилага при високо абсорбиращи повърхности или при много горещо време е препоръчително повърхността да се намокри, но без да се образуват локви, за да се избегне изпаряването на вода от емулсията, което би довело до формирането на нееднородно покритие.

Когато се хидроизолира е препоръчително да се нанесат няколко слоя и да се наситят всички дупки и пори до достигане на разходна норма 1 kg/m².

Преди нанасянето на следващо покритие, предишното трябва да е напълно сухо. Ако се използва за първоначална обработка на повърхности, които ще бъдат покрити с продукти на базата на асфалт, трябва да се разрежи с 10-20%, за да се получи еднородно покритие, което да слегне по-добре в порите на основата, върху която се полага.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

- Нанасяйте при температури между +5⁰C и +30⁰C
- Не нанасяйте, когато се очаква да вали
- За почистване на инструментите използвайте вода преди продукта да засъхне.
- Разбъркайте продукта преди употреба до получаването на хомогенна смес.

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте при стайна температура между +5⁰C и +30⁰C, в помещения защитени от замръзване.

TESMA PAINT BITUM CAUCHO се доставя в метални контейнери от 25 kg.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.