

ТЕСМА PAINT® OPS

Сигнализираща боя за пътна маркировка

ОПИСАНИЕ

Боя на базата на хлориран модифициран каучук за хоризонтална сигнализация на обществени пътища. Боята може да се смесва със стъклени сфери, за по-голяма светлоотразимост.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Брой компоненти	Един
Външен вид	Мат
Време за съхнене при +20°C и 55% О.В.	На допир : 10 min. Пребоядисване : 40 min. Възможност за стъпване : 1 h
Разредител	TECMASOL C
Разходна норма	3-7 m ² /kg в зависимост от дебелината на слоя и грубостта на основата
Полагане	Пистолет, четка или валяк
Цветове	Бял и Жълт

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са сухи и свободни от грес, масла, прах и други замърсители. При полагане върху шлайфан бетон, препоръчваме да загрубите повърхността механично или химически с нашия **DESCA 2F**, след което изплакнете обилно с вода, за да премахнете всякакви следи от продукта.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Разклатете продукта добре, преди да нанесете. Когато полагате върху цимент или бетон е необходимо да разредите първият слой с 10-15% **TECMASOL C**, за да се постигне по-добро сягане на продукта с основата.

При асфалтови основи, може да се полага, без да се разрежда.

Когато полагате следващи слоеве, винаги спазвайте времето за съхнене на предният слой. Боята не се нуждае от разреждане.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Полагайте с добра вентилация
- Не излагайте на нагряване или директен огън. Продукта е запалим
- Избягвайте контакт на продукта с кожата или очите

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

В 15 и 30 kg метални кофи.