

BENTONITA G.B.

Дилатационна фуга направена от бентонит и бутил за хидроизолация в строителството

ОПИСАНИЕ

BENTONITA G.B. е съединение направено от бентонит и бутилова гума за хидроизолиране в строителството. Може да се използва при допир със солена и замърсена вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Продукта е направен от 75% содиев бентонит и 25% бутилова гума.

- Цвят : черен
- Разширение : минимум 400% от сухият си обем
- Температура за полагане : между -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- Устойчивост на хидростатично налягане : 8 bar

ПРЕДСТАВЯНЕ

При слягането на бетона, могат да се появят малки пукнатини при връзките на различните елементи, където в последствие може да протече вода. Когато продукта направи контакт с вода, той се разширява до 400% от оригиналният си обем, което му позволява отлично уплътняване и хидроизолиране на фугата където е поставен. По този начин, капилярните пукнатини и дупки се хидроизолират по най-оптимален начин.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Пресметнете дължината на фугата, където ще бъде положена и изрежете нужното парче. Не забравяйте, че е необходимо да съедините краищата на бутиловата лента възможно най-близо един от друг, за да и осигурите непрекъснатост. Припокриването на краищата на фугата не винаги е възможно и ние трябва да осигурим непрекъснатост, при свързването на краищата колкото е възможно по-добре.

BENTONITA G.B. работи отлично, когато следните правила са приложени:

- Необходимо е бетона да е сух, гладък и обезпашен. Премахнете свободните пращинки и пясък по механичен начин. Също не бива да има никаква вода.
- Всички неравности по хоризонталната повърхност могат да бъдат запълнени с полиуретанов силикон.
- Правете разрези в стените и подовите, когато е необходимо да бъдат запълнени с лентата
- Почистете основата от мазнини и прах
- Развийте нужното количество от BENTONITA G.B. и я положете
- Присъединете края на едната лента с началото на другата, като ги направите максимално плътно една от друга, без да ги застъпвате
- BENTONITA G.B. може да се прикове с пирони към основата, ако това няма да създаде нови пукнатини
- Нанесете бетона, така че уплътнителната лента да е напълно затворена
- Препоръчваме да приковете BENTONITA G.B. с пирони на всеки 30cm, за да подсиgurите стабилността и. Освен това, така уплътнението ще си стои на мястото, когато бетона сляга.
- BENTONITA G.B. е създадена за уплътняване на бетонни конструкции, като се налага да се запълни с минимум 75mm бетон от всяка една страна.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- BENTONITA G.B. трябва да бъде покрита с бетон и да не се полага на открити повърхности
- Не трябва да има допир до вода, преди да бъде залята с бетона

- Ако продукта се разшири предварително от допир с вода при полагането му, той трябва да бъде заменен с нов

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

BENTONITA G.B. се доставя на ролки по 5м (20 x 25 cm). Ролките са по 6 бр. в картонени кашони. Съхранявайте на сухо и прохладно място в оригиналните им опаковки.