

BRUTUS-GEL

Препарат за отстраняване на бои и графити, "без метилен хлорид".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

BRUTUS-GEL е разработен на базата на балансирана смес от разтворители и разреждители, без метилен хлорид и други разтворители, специално разработен за отстраняване на бои и графити, направени с аерозоли, маркери, четки и др. върху полирани или неабсорбиращи основи, изработени от материали с много различен състав и текстура.

BRUTUS-GEL има висока ефективност, съчетана с изключителна безопасност при употреба и висока температура на възпламеняване, близка до 100°C. Благодарение на формата си на представяне, той може да се нанася върху вертикални повърхности, без да се стича.

ПРИЛОЖЕНИЯ

BRUTUS-GEL поради своя проучен състав, разтворителна способност, разреждащ и омекотяващ боите ефект е особено подходящ за отстраняване на бои и графити върху повърхности, стени и декоративни елементи, изработени от различни материали, като полиран мрамор и гранит, полиран естествен камък, боядисани и небоядисани метални повърхности, пластмасови материали, градски и пътни знаци и др.

BRUTUS-GEL отстранява бои и графити чрез процес на омекотяване и разреждане на боята, без по принцип да причинява увреждане на основата. Приложим за почистване на боя и графити върху всички повърхности в магазини, училища, паркове, институции, фасади на обществени и частни сгради, кметства и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

BRUTUS-GEL се използва винаги в чист вид, както се доставя в търговската мрежа. Най-препоръчителните стъпки, които трябва да се следват, за по-добро и по-лесно пълно отстраняване, са следните в зависимост от случая:

1. Нанесете с устойчива на разтворители четка или валик (в случай на почистване на порьозни повърхности, предварително намокрете повърхността с вода) върху зоните, които трябва да се почистят. Нанесете достатъчно количество **BRUTUS-GEL** върху боядисаната зона, която трябва да се отстрани.
2. Оставете **BRUTUS-GEL** да действа върху графитите или рисунките в продължение на 5 минути, за да ги омекоти максимално. Използвайте хартия или парцали, за да предотвратите капенето на боята върху небоядисани участъци. Препоръчителна работна температура 15-25 °C.
3. След изтичане на времето за контакт, избършете с влажна хартия или кърпа, за да отстраните боята или графитите. В някои случаи и в следствие на много стари графити, много специални бои или порести основи, ще бъде необходимо да почистите зоната, която трябва да бъде третирана, с помощта на метална четка или четка със силен косъм от устойчив пластмасов материал, като почистването се придружава от пръскане с **BRUTUS-GEL**.

4. Накрая изплакнете обилно с вода под налягане, за предпочитане гореща, като отново почистите с четка, ако е необходимо.

По принцип трудностите за отстраняване на бои и графити се увеличават, когато става въпрос за стари бои и графити върху порьозни и грапави повърхности, като в този случай може да се наложи процесът да се извърши повече от веднъж.

Необходимо е горепосоченият процес да се извърши повече от веднъж, за да се отстранят напълно или поне да се направят идеално размазани и да ги скриете.

При почистване на пластмасови основи, се препоръчва предварително да се направи тест, за да се потвърди съвместимостта на почистващото средство с вида на материала.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

При използването и нанасянето на BRUTUS-GEL трябва да се спазват правилата за безопасност при работа с химически продукти. Като се препоръчва използването на подходящи защитни ръкавици, а при евентуални пръски - очила.

Продуктът е класифициран като дразнещ очите и кожата. Да се избягва контакт с очите.

В случай на контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте, доколкото е възможно, в оригиналните опаковки, като ги държите плътно затворени и на хладно и сухо място. Среден срок на годност 24 месеца.

ОПАКОВКА

BRUTUS-GEL се предлага в търговската мрежа в контейнери за многократна употреба с нетно съдържание 5, 10 и 25 kg.

ПРЕДИМСТВА

- * Лесен и удобен за използване върху вертикални повърхности.
- * Ефективен срещу аерозоли, мастила, флумастери и др.
- * Ефективност, съвместимост и доказана почистваща сила.
- * Добри резултати върху широк спектър от основи.