

DESCA-ET ПРЕПАРАТ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ НА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

DESCA-ET е силно киселинен продукт, течен, червен на цвят, създаден на базата на комбинация от органични и неорганични киселини, овлажнители и инхибитори на корозията, стабилни в силно киселинни среди. Специално разработен за отстраняване на ръжда и ецване на заваръчни шевове от неръждаема стомана чрез потапяне. Действа практически без триене, високата му обезмасляваща сила позволява обезмасляване и ецване в рамките на една операция. Отстранява остатъците от каламин и възстановява първоначалния цвят в участъците, които след заваряване имат характерен синкав вид.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

DESCA-ET е особено подходящ за промишлени сектори, където се извършват заваръчни работи от неръждаема стомана и вследствие на тези процеси се наблюдава посиняване на съседните области и наличие на следи от каламин в заваръчните шевове, които трябва да бъдат отстранени.

Процесът на отстраняване, когато обектите са малки или представляват тръби с малък диаметър, които трябва да бъдат почистени отвътре, се улеснява значително. Метода за почистване чрез потапяне може да се използва за улесняване на процеса на отстраняване.

Потапяне в **DESCA-ET** за достатъчно време, за да се отстранят както плочките, така и остатъците от варовик.

Посочваме отраслите, в които използването му е препоръчително:

- Индустриални услуги за поддръжка.
- Работилници за производство на котли.
- Ключарски фирми.
- Фирми за ремонт на цистерни.
- Дизайнери на метални мебели и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

DESCA-ET може да се използва чрез пръскане на добре проветриви места или на открито, или чрез потапяне на материалите, които трябва да се почистят. Вани, съдържащи **DESCA-ET** трябва да бъдат изработени от киселинно устойчиви материали. Препоръчва се те да са изработени от устойчиви пластмасови материали, като например полиетилен.

*** Отстраняване на посиняване: напръскайте почишваната повърхност отдолу нагоре, оставете я за няколко минути и я изплакнете обилно с вода под налягане.

В зависимост от степента на посиняване и вида на неръждаемата стомана, той може да се използва чист или разреден с вода в най-подходящата пропорция.

Може да се използва и чрез потапяне, като в повечето случаи това е най-препоръчителният метод, тъй като времето за потапяне, необходимо за тази система, е изключително кратко.

*** Ецване на заваръчни шевове: използвайте **DESCA-ET** чрез потапяне, като потопите частите във вода.

Потопяне, потопяне на частите, които трябва да се почистят, за 15 до 30 минути, в зависимост от температурата. Извадете частите и ги изплакнете обилно с вода под налягане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- R 26/27/28: Токсичен при вдишване, поглъщане и контакт с кожата.
- R 35: Предизвиква тежки изгаряния.
- S 7/9: Съхранявайте контейнера плътно затворен и го съхранявайте на добре проветриво място.
- S 23: Да не се вдишват изпаренията.
- S 26: В случай на контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода.
- S 26: В случай на контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- S 36/37: Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
- S 45: В случай на злополука или ако се почувствате зле, незабавно потърсете лекарска помощ.
- Съдържа производни на флуороводородната киселина.

ПРЕДСТАВЯНЕ:

DESCA-ET е опакован в оригинални опаковки, които не могат да се преизползват, от 30, 50 и 60 литра.

ПРЕДИМСТВА

* ИКОНОМИЧЕСКИ.

* ИЗПОЛЗВА СЕ ЧРЕЗ ПОТАПЯНЕ

* ДЕЙСТВА ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ВТРИВАНЕ.

* ЕЛИМИНИРА ПОСИНЯВАНЕТО НА НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ.

* ПОЧИСТВА И ОБЕЗМАСЛЯВА В РАМКИТЕ НА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ.

* ПРЕМАХВА КАЛАМИН ОТ ЗАВАРЪЧНИ ШЕВОВЕ.