

GREASSE 300 МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ГРЕС

ОПИСАНИЕ:

GREASSE 300 е многофункционална грес за автомобилната и индустриалната промишленост, подсилена с молибденов дисулфид. Тя има изключителен капацитет срещу износване и екстремни натоварвания, като е много устойчива на вода. Може да се използва в широк спектър от широк диапазон от работни температури. **GREASSE 300** е изключителна универсална грес. МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН.

ПРЕДИМСТВА:

1.- ЕКСТРЕМНО НАЛЯГАНЕ И СМАЗОЧНИ КАЧЕСТВА.

Неговата EP формулировка, подсилена с молибденов дисулфид, му придава отлични противоизносни свойства.

2.- ДЪЛЪГ ЖИВОТ

Формулиран така, че да се постигне максимален живот на смазките и механизмите.

3.- ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Подсилен, за да се избегне появата на ръжда и корозия.

4.- МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ГРЕС

GREASSE 300 отговаря повече от добре на изискванията на по-голямата част от автомобилно и индустриално смазване.

5.- СЪВМЕСТИМОСТ

Като цяло е съвместима с други литиеви грес.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Препоръчва се при лагери, подложени на високи натоварвания, удари, вибрации и във всички видове механизми, при които се изискват отлични EP характеристики и водоустойчивост.

Особено подходящ за автомобилни превозни средства, обществени работи и тежката промишленост като цяло.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вид на греса:	литиев хидроксиестерат.
Вискозитет на маслото:	
- cSt при 40° C:	220.
- E при 50° C:	15.
Точка на капене. ° C :	210.
Проникване (60 g.):	280.
Проникване при работа със 100 000 g. :	330.
Цвят :	сиво-черен.
Текстура:	гладка
Добавки :	52 Мо EP против ръжда и инхибитори
EP Timken lbs тест:	70.
Тест 4 топки: 1450 об/мин, кг. :	300.
ASTM - D- 1743: 1 (без ръжда).	

Работни температури:

- 20 + 195 °C. : - 20 + 195

ПРЕДСТАВЯНЕ:

GREASSE 300 се доставя в метални контейнери за еднократна употреба от 10, 15, 20 кг нето.

ПРЕДИМСТВА

- * Висока устойчивост на вода.
- * Съдържа молибденов дисулфид.
- * Висока смазваща и антикорозионна способност.