

IMPERMEABILIZANTE 10-AG

Дълготраен водоотблъскващ препарат за вертикални повърхности

СВОЙСТВА

IMPERMEABILIZANTE 10-AG е резултат на дългогодишна разработка за постигането на водоотблъскващ и хидроизолиращ безцветен препарат за фасади направени от тухли, итонг, естествен и изкуствен камък, минерални повърхности и като цяло всякакъв вид материали използвани при изработването на фасади.

IMPERMEABILIZANTE 10-AG е създаден на базата на разтворители и модифициран силоксан с ниско молекулно тегло (малък размер на молекулите), което улеснява проникването в дълбочина на третираните повърхности. По този начин той осигурява отлична водонепропускливост на основата.

Третирането на основата с **IMPERMEABILIZANTE 10-AG** като импрегнатор, позволява за постигането на вътрешна бариера от водонепропускливи частици, неприлепващ и с възможност за пропускане на водни пари от вътрешната страна на повърхността.

Крайни последици от използването на този импрегнант са:

- Поддържа фасадата на сградата чиста, като не допуска навлизането на мъгла и дим в порите на основата
- Водонепропусклив
- Паропропусклив
- Защищава от влага навлизаща от вън
- Защищава повърхностите от ефлоресценция
- Основата става по-защитена към цикли на замръзване и размръзване
- Повърхностите се запазват непокътнати по дълго време
- Енергоспестяваща (при отопление: не задържа влага)

Благодарение на специалната си формула **IMPERMEABILIZANTE 10-AG** не застарява или променя цвета на повечето от материалите, **но предвид големия брой материали, използвани при изграждането на фасади и големите разлики между материалите, за които се предполага, че имат същия произход, е необходимо да се направят съответните предишни тестове, за да се гарантират крайните резултати.**

Поради структурата на силоксана в порите, **IMPERMEABILIZANTE 10-AG** има добра устойчивост на основи, което му позволява хидроизолирането на материали с алкална основа.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

IMPERMEABILIZANTE 10-AG е специално разработен за хидроизолиране на повечето материали използвани за строене на открито в градското строителство на сгради, стени и индустриални зони и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

IMPERMEABILIZANTE 10-AG винаги се използва в чист вид, както е доставен. Не бива да се разрежда или премесва с други продукти. Необходимо е третираните повърхности да бъдат напълно сухи, перфектно почистени от прах и свободни частици на материали. При наличието на пукнатини, е добре те да бъдат третирани със заздравяваща замазка като **PREMHOR** или със полиуретаново лепило като **SATECMAELASTIC PM 33**.

Разклатете преди употреба. Полагането на **IMPERMEABILIZANTE 10-AG** трябва да се извърши до насищане на повърхността чрез впръскване с пръскачка с ниско налягане или с четка с мек косъм. Ако желаете да направите полагането на няколко слоя (при високо абсорбиращи основи), трябва да се вземе в предвид, че това е възможно да се прави само **мокро върху мокро**, т.е. второто полагане трябва да се направи, точно когато първото е приключило, без да оставяте твърде много време след първият слой, за да не изсъхне.

Не полагайте през лятото, върху повърхности които са изложени на директно слънце или при температури над 25 – 30°C.

РАЗХОДНА НОРМА

Разходът при прилагане на **IMPERMEABILIZANTE 10-AG** силно зависи от абсорбиращата способност на материала и впоследствие, разходът за получаване на субстратно насищане силно варира при различните видове материали. Просто като ориентир, можем да посочим разход от **3-5 m²/l**. Желателно е предварително да направите тест на 1 m².

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Запалим. Вреден при поглъщане. Да се съхранява далеч от достъпа на деца. Да се предпазва от източници на запалване. Да се съхранява на сухо и хладно място. Разклатете преди употреба. Затворете плътно контейнера, след като веднъж сте присипали нужното ви количество.

ОПАКОВКА

IMPERMEABILIZANTE 10-AG се предлага в 25, 50, 100, 200 литрови метални кутии с тапа, негодни за повторна употреба.

- **ПРЕИМУЩЕСТВА:**
 - Лесен за нанасяне
 - Силна водоотблъскваща способност
 - Дълготраен при всеки вид основа
 - Защишава срещу натрупването на замърсявания (смог)
- Не променя външния вид на по-голямата част от материалите