



Industrias Químicas

SATECMA® s.a.

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº DP-4210-01

Según
Reglamento (UE) N° 305/2011

1. Nombre y/o código de identificación del producto tipo:

TECMA PAINT FACHADAS

Revestimiento impermeabilizante elástico en base a resinas acrílicas para la protección superficial del hormigón.

Lote: "Ver el envase del producto"

2. Nombre y dirección del fabricante:

Industrias Químicas Satecma, S.A.

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - 28522 - Rivas Vaciamadrid - Madrid - Spain

3. Uso previsto:

Sistema para la protección superficial del hormigón. Revestimiento.

Protección contra la penetración (1.3) / Control de humedad (2.2) / Aumento de la resistividad (8.2)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

2+

5. Organismo notificado:

AENOR N° 0099

Certificación de Conformidad del Control de Producción en Fábrica

Sistema 2+

Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica N° B15/000042 de fecha: 22-11-2012

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Retracción lineal (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Coefficiente de dilatación térmica (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Corte por enrejado (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al CO ₂	$s_D > 50$ m	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al vapor de agua:	Clase I: $s_D < 5$ m (permeable al vapor de agua)	EN 1504-2:2004
Absorción capilar y permeabilidad al agua	$w < 0,1$ kg/m ² · h ^{0,5}	EN 1504-2:2004
Compatibilidad térmica (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia al choque térmico (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia química (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia a la fisuración (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Adhesión mediante el ensayo de arrancamiento	$\geq 0,8$ N/mm ²	EN 1504-2:2004
Reacción al fuego	NPD	EN 1504-2:2004
Resistencia al derrape (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Envejecimiento artificial (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Comportamiento antiestático (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Adhesión en hormigón húmedo (cuando proceda)	NPD	EN 1504-2:2004
Sustancias peligrosas	Conforme con el apartado 5.3	EN 1504-2:2004

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Luis Vázquez Torres (DIRECTOR-GERENTE)

Lugar y fecha de emisión: Rivas Vaciamadrid, a 1 de Julio de 2013.

Firma: