

STOP LIQUID

Икономична система за незабавно и трайно отстраняване на течове

ОПИСАНИЕ:

STOP LIQUID е система за незабавно и постоянно отстраняване на течове, съставена от лента от стъкло импрегнирана с полиуретанова смола, която се активира при потапяне във вода, и малка уплътнителна замазка от епоксидна смола.

ОБХВАТ:

STOP LIQUID поради отличните си свойства е от съществено значение за отстраняване на течове в тръби, съдържащи вода, отпадъчни води, гориво, сгъстен въздух, фреон и др. По този начин, в допълнение към общата промишленост, този се препоръчва в много други сектори, като например корабостроенето, автомобилните гаражи (шумозаглушители), градинарство, плувни басейни, напояване, минно дело и др.

ПРЕДИМСТВА:

- Бързо пускане в експлоатация на ремонта.
- Осигурява висока механична производителност на ремонтния участък.
- Може да се прилага върху най-различни материали: мед, желязо, месинг, пластмаса, PVC, дърво, гума, стъкло и др.
- Устойчив е на повечето разредени химикали.
- Лесен за нанасяне: не са необходими инструменти.
- Продукт без мирис.
- Нетоксичен, незапалим.

ИНСТРУКЦИИ:

За целите на тази система следвайте внимателно следните стъпки:

1. Премахнете налягането от ремонтираната тръба.
2. Сложете ръкавици за еднократна употреба.
3. Почистете добре и зашкурете мястото за ремонта, за да подобрите прилепването.
4. Размесвайте уплътнителната смола, докато усетите лека топлина и получите равномерен сив цвят, който показва, че сместа е приготвена правилно.
5. Покрийте дренажа с току-що смесената епоксидна замазка.
6. Отворете торбичката с фолио и отстранете превръзката.
7. Потопете го във вода за 15 секунди и след това го отцедете още 15 секунди.
8. Препоръчително е ръкавиците да са мокри през цялото време, за да се улесни поставянето на бандаж и да се предпазят от залепване към нея.
9. Започнете да навивате превръзката и едновременно с това оказвайте натиск върху нея.
10. Покрийте с бандаж цялата увредена област, като оставите малко разстояние от двете страни на теча за безопасност.
11. Използвайте целия бандаж, защото, след като отворите торбичката, която го съдържа, не можете да го запазите за по-късно да използвате.
12. След като лентата е инсталирана, размачкайте или натиснете в смисъла, в който е била инсталирана, докато започне да се втвърдява, за да стане лентата стегната.
13. След като нанесете лентата, оставете да изсъхне от 20 до 30 минути в зависимост от температурата.
14. Възстановете налягането в системата.
15. Проверете дали течът е правилно отстранен.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

STOP LIQUID BAND:

якост на огъване:	32 N/mm ² (ASTM D790)
Якост на опън:	19 N/mm ² (ASTM D6382)
Температурна устойчивост:	до 250 °C (непрекъснато) до 350 °C (с прекъсвания)
Устойчивост на налягане:	До 10 kg/cm ² при дебелина 10 mm До 30 kg/cm ² при дебелина 25 mm
Твърдост:	82 Shore D (ASTM D2240)
Общо време за втвърдяване:	20-30 минути при 20 °C
Живот в съд:	3-5 минути

ЕПОКСИДНА ЗАМАЗКА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ:

Якост на натиск:	1265 kg/cm ²
Якост на опън:	421 kg/cm ² (ASTM D368)
Якост на срязване:	56 kg/cm ²
Температурна граница (непрекъснато):	260 °C
Твърдост:	87 Shore D
Общо време за втвърдяване:	30 минути
Живот в съд:	3-5 минути

СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

- ◆ Използвайте ръкавици за еднократна употреба по всяко време.
- ◆ Избягвайте контакт с кожата и очите.
- ◆ В случай на контакт с очите, незабавно изплакнете обилно с вода и потърсете
- ◆ медицински съвет

ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

Кашони, съдържащи 6 комплекта

Всеки комплект съдържа:

- Епоксидна замазка за уплътняване
- **STOP LIQUID BAND**
- Чифт ръкавици за еднократна употреба
- Инструкции

Лентата **STOP LIQUID** се предлага в два размера

о 5 cm x 1,5 метра

о 7,5 cm x 2,7 метра

Препоръчва се **STOP LIQUID** да се съхранява на хладно и сухо място.