

SUPER-DESCA

ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЪЖДА И КОТЛЕН КАМЪК, БЕЗ СТУДЕНИ ПАРИ

СВОЙСТВА:

SUPER-DESCA е продукт, формулиран на базата на специфични съединения отстраняващи ръжда, овлажняващи агенти и инхибитори на корозията, които позволяват почистване, обезмасляване и отстраняване на ръждата.

SUPER-DESCA отстранява котлен камък от бетонните остатъци по частите и ги дезинтегрира благодарение на комбинираното действие на активните му компоненти, като същевременно почиства ръждата, която може да съществува върху третираните части.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- * Течност с маслена консистенция.
- * Безцветна до светложълто-кафява.
- * Не съдържа хлориди или сулфати.
- * Съдържа ограничители на агресията към металните повърхности.
- * Не уврежда каучук и повечето пластмаси.
- * Не образува изпарения, когато се използва в студено състояние.
- * Концентриран продукт, допуска силно разреждане в зависимост от употребата.
- * Леко се разпенва, когато е студен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

SUPER-DESCA може да се използва чрез потапяне, пробиване или пръскане в зависимост от вида на операцията, като най-препоръчително е да се използва чрез потапяне.

По принцип се препоръчва да се използва в студено състояние, въпреки че леко загряване до 40-50°C подобрява операциите по почистване и намалява времето за потапяне.

След като третирането приключи, изплакнете обилно с вода под налягане и продължете със защита на третираните части чрез покритие, например боя, или антикорозионни защиты, като например нашите антикорозионни защиты, като например нашия **MECA-PROT**.

В случаите, когато не е възможно добро изплакване, неутрализирайте остатъчната киселина с алкални продукти. Използването на **SUPER-DESCA** при почистването на кофражни платна, без да има необходимост от остъргване и шлифоване на ламарините с механични средства, което е толкова досадно и неикономично.

Най-добрият и най-лесен начин за използване е чрез потапяне, което позволява едновременно почистване на двете страни, като се елиминират инкрустациите от остатъци от цимент и всички възможни окисления, които може да се случат по време на използването в кофража и улеснява прилепването на бетона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Преди да използвате продукта, проверете информационния лист за безопасно боравене с продукта.

СЪХРАНЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ:

Съхранявайте продукта на сухо място, защитено от външни влияния, при температура между

5 до 30°C, в херметически затворени съдове. При тези условия продуктът може да се съхранява за период от най-малко три години.

ПРЕДИМСТВА

- *** НЕ ОТДЕЛЯ ИЗПАРЕНИЯ ИЛИ МИРИЗМИ.
- *** МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОПЪЛ И СТУДЕН.
- *** ПОЧИСТВА И ДЕЗОКСИДИРА С ЕДНА ОПЕРАЦИЯ.
- *** КОНЦЕНТРИРАН, ПОЗВОЛЯВА ГОЛЯМО РАЗРЕЖДАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ УПОТРЕБАТА.