

ТЕСМА ASFALT NF

Студен асфалтов агломерат

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА ASFALT NF е агломерат, изработен от модифициран свързващ катран, който не съдържа фини инертни материали, с избран състав и разпределение по размерна частиците, за да се получи висока стабилност при съхранение и добри механични свойства, когато се използват за поправка на петна и неравности върху асфалтови и бетонни основи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид	Асфалтов агломерат
Цвят	Черен
Плътност	2,0 kg/l
Минимална температура за полагане	+5°C
Първоначално втвърдяване при +25°C	12 h
Напълно втвърдяване при +25°C	7 дни

СВОЙСТВА

- Добра механична устойчивост
- Добра издръжливост на поправката, благодарение на еластичността на продукта
- Здрава опаковка
- Бързо стягане

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Ремонтване и запълване на дупки и кръпки
- Възможност за нанасяне на тънко покритие на малки участъци
- Запълване на дупки, неравности и други несъвършенства по пътната настилка
- Оформяне на малки склонове и изпъкналости

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да бъде чиста от прах, мръсотия, масла и греди.

С цел да подобрите качеството на поправката, е необходимо да оформите и почистите ъглите на отвора или дупката, която ще се ремонтира.

Полагане

Продукта се излива директно в мястото, където ще се полага.

Необходимо е да се вземе в предвид редуцирането на обема на продукта, за което е нужно да се положи с 20% повече от продукта, така че леко да надхвърли нивото на паважа.

Не полагайте по-дебели слоеве от 3 cm. За получаването на по-дебел слой, предварително насипете участъка с чакъл или друга посипка и после залейте, или просто направете поправката на няколко слоя, като изчаквате нужното време за съхнене на предния слой.

След като положите продукта, го загладете с валяк или друга трамбовача машина.

Не полагайте при температури по-ниско от +5°C.

Разходна норма:

Приблизителната разходна норма на **ТЕСМА ASFALT NF** е 20 kg/m² за см дебелина на слоя.

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ТЕСМА ASFALT NF се доставя в 25 kg метални контейнери. Съхранявайте на прохладно място, защитено от високи температури.

❖ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ❖ Лесен за полагане
- ❖ Бързо ремонтване на дупки и пукнатини
- ❖ Дълготраен при затворен контейнер

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.