

ТЕСМА PAINT BREAK TERMIC Термоизолационно покритие

ОПИСАНИЕ

ТЕСМА PAINT BRAKE TERMIC е покритие на водна дисперсия, състоящо се от кухи стъклени микросфери, което образува мембрана с голяма дебелина с изолационни свойства, който предотвратява резките температурни промени между вътрешните и външни незащитени стени. Мембраната подобрява топлопроводимостта на покритата повърхност като по този начин увеличава топлинната разлика между вътрешната и външната страна на стената и я предпазва от бързо охлаждане през зимата и нагряване през лятото. По този начин е възможно да се предпази от кондензация на вътрешните повърхности като се постигне по приятна атмосфера. Благодарение на кухите, стъклени микросфери, покритието също подобрява и шумоизолационните качества на материалите, върху които е положено.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състав:	Полимер водна дисперсия
Сцепление	Отлично на широк диапазон от основи
Разредител	Вода
Препоръчителна разходна норма	0,5 – 1 kg/m ² на няколко слоя
Нанасяне	Четка или валяк
Време за изсъхване +20°C - 55% относителна влажност	На допир – 1 h Пребоядисване – 6 h
Цветове	Сивкаво бяло

СВОЙСТВА

В зависимост от вида и топлопроводимостта на материалите, е възможно да се постигне температурна разлика между двете повърхности до 3°C. Покритието е дишащо и позволява преминаването на водни пари през него. Благодарение на еластичните си способности, може да покрива малки пукнатини, без да губи от непрекъснатост и водонепромокаемост. Може да бъде пребоядисано с акрилна или бланка боя.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За защита на ръбове на плочи, стълбове, студени ъгли и на всички тези части, които е възможно да претърпят термичен удар.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА:

Повърхността трябва да е суха, свободна от грес, масла, прах, мръсотия и всякакъв друг вид свободни частици. Варовия разтвор трябва да се премахне механично. Повърхността трябва да има определена грубост и порьозност, за да може да се получи добро сцепление с продукта. Когато нанасяте върху други бои, премахнете отлюспените пластове и парчета.

