

ТЕСМА PAINT ВТА Асфалтова боя

ОПИСАНИЕ

Покритие на базата на асфалт за защита срещу влага в стени направени от цимент или бетон, метални плочи, резервоари, метални елементи и др., които ще бъдат заровени.

СВОЙСТВА

Благодарение на ниския си вискозитет, това покритие може да се нанася с четка, валик или безвъздушен пистолет, осигурявайки непрекъсната повърхност. Полагането може да бъде извършено от неквалифициран персонал.

Използва се студено, без нужда да бъде нагряван.

Има добра температурна устойчивост, понася температури до +60°C.

Времето за съхнене е 24 h.

Разходна норма: 4-5 m²/l.

Разредител: **TECMASOL ВТА**

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхностите трябва да са сухи и без мазнини, прах, пясък или други замърсители.

Излишния разтвор трябва да се отстрани.

Когато се използва при метални повърхности е препоръчително да се обработят с абразивна четка или да се шлифват с цел да станат по грапави, за да може спойката на продукта към повърхността да е по-добра.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

При не особено порести основи, разрежете първото покритие до 15% с **TECMASOL ВТА** с цел покритието да проникне в повърхността. След 24 h, когато първият слой е изсъхнал, нанесете втория слой без да го разреждате.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Не нанасяйте при мъгла или ръми
- Не нанасяйте при температури под +5°C

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Поддържайте подходящо проветряване докато нанасяте.
- Не излагайте на пламък или топлинни източници. Течният продукт е запалим.
- Когато полагате с пистолет, носете подходяща маска.
- Избягвайте контакт с очите.

ПАКЕТИРАНЕ

В 25 литрови метални кутии.

Изд.2.013/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.