

Продукт с Европейски символ за съответствие CE (Система 2+)

ПРОДУКТ № 4.210

TECMA PAINT® FACHADAS

Еластична водоотблъскваща боя за фасади

ОПИСАНИЕ

TECMA PAINT® FACHADAS е еластично покритие, създадено да защитава фасади от влага причинена от дъжд, външна кондензация, атмосферна влажност и т.н, както и срещу карбонизацията на цимента.

Неговата формула му позволява да реагира със слънчевата светлина, дори в облачни дни, правейки еластичен слой, който не е лепкав, същевременно предпазва повърхността от прах и замърсяване. Благодарение на качеството му да премества образуване на пукнатини, фасадната хидроизолация на сградата не се компрометира.

Тъй като продуктът се почиства, когато вали, подобрява външния вид на фасадите и гарантира, че те винаги поддържат първоначалния си вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състав	Акрилен
Разтворител за разреждане и почистване	Вода
Нанасяне	С четка или валик
Температура на нанасяне	От +10 до +30°C
Време за изсъхване на повърхността (EN ISO 1517:1996)	90 min. Пребоядисване : 12 h
Препоръчителна консумация	0,8 – 1 kg/m ²
Пропускливост на водните изпарения (EN ISO 7783-1/-2) (еквивалент на въздушна бариера)	S _D <5 meter Клас I (EN 1504-2) Пропусклив за водни пари
Пропускливост за вода (EN 1062-3)	<0.1 kg/m ² .h ^{0.5} Водонепропускливост (EN 1504-2)
Пропускливост за CO ₂ (UNE-EN 1062-6:2003)	S _D >50 meter
Опасни вещества (EN 1504-2)	Отговаря на раздел 5.3. от стандарт EN 1504-2
Еластичност (UNE EN ISO 527-3)	При +22°C : 371% При -10°C : 332%
Възможност да премества пукнатини (AFNOR P-84-402)	1.2 mm при -10°C
Сцепление към бетонова структура (EN 1542)	1.35 MPa (B = 100%)
Цвят	Виж палитра

АКРЕДИТАЦИИ

Продукт с Европейски символ за съответствие CE: продукт, отговарящ на Европейски стандарт EN 1504-2 и регулацията за Европейските строителни продукти.

СВОЙСТВА

- Постоянна еластичност от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$
- Голям капацитет за преместване на пукнатини, които могат да се образуват за бъдеще
- Не възпрепятства естественото дишане на повърхността
- Защишава повърхностите от карбонизация
- Не привлича прах и мърсотия
- Висока устойчивост на атмосферните влияния, продукта не пожълтява
- Хидроизолира и декорира фасади, без да има нужда от правенето на допълнителни процедури
- Самопочиства се от дъжда

УПОТРЕБИ

Хидроизолира фасади направени от гипс, бетон, мазилка и други материали като тухла, бетонни блокове, изкуствен камък и др.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е чиста, суха и свободна от масла, греси, мърсотия, пръст или какъвто и да е друг замърсител. Всеки варов разтвор трябва да бъде премахнат механически или химически, използвайки нашият **DESCA-2F**. Веднъж щом това бъде направено, изплакнете повърхността с много вода. Ако повърхността е замърсена с водорасли, гъби или мъх, използвайте нашия продукт **ВАСТА-OFF** и ги отмийте ги. След което изплакнете повърхността и я оставете да изсъхне. Основата трябва да бъде пореста и груба, за да може продукта да има добро сцепление с нея.

ИНСТРУКЦИИ

Разредете първият слой от продукта с 10-15% вода, за да може по този начин боята да влезе по-дълбоко в порите на основата. Когато полагате последващи слоеве, не разреждайте продукта. За да постигнете идеална хидроизолация и изключително оцветяване, Ви съветваме да положите **0,8 – 1 kg/m², на няколко слоя.**

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Да не се нанася при температури под $+10^{\circ}\text{C}$ или относителна влажност по-висока от 80% или ако се очаква да завали, преди **TECMA PAINT® FACHADAS** да е напълно изсъхнал

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

TECMA PAINT® FACHADAS се доставя в 25 kg пластмасови кофи. Той може да се съхранява до една година в оригиналните си кофи в прохладно помещение, предпазено от замръзване.

Издание 2015/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.