

TESMA PAINT® METALIZADOR-Z БЪРЗА ЗАЩИТА НА МЕТАЛА ЧРЕЗ ПОЦИНКОВАНЕ

ОПИСАНИЕ

Антикорозионна боя в аерозолен флакон, предназначена за покриване на метални участъци, които са загубили поцинковането си и за малки щрихи върху метални елементи, които трябва да бъдат защитени бързо. Благодарение на антикорозионните метални частици в състава на боята, тя осигурява антиоксидантна защита на тези участъци, които са останали незащитени вследствие на заваряване, удари, драскотини и др.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

TESMA PAINT® METALIZADOR се препоръчва за поправка на поцинковани елементи и защита на стоманени повърхности, където работата трябва да се извърши бързо. Употребата му е абсолютно необходима в ключарските работилници, заваръчните цехове и при сглобяването на поцинковани елементи, водопроводни, охладителни и отоплителни елементи и др.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТА

Повърхностите трябва да са сухи и без мазнини, масла, прах или други замърсители. Повърхности с остатъци от ръжда трябва да се дезоксидират с механични средства до отстраняване на всеки остатък от ръжда.

За да се подобри сцеплението, металната повърхност трябва да се шлифова или да се почисти с метална четка, за да се придаде грапавост на боядисваната повърхност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид: Металически

Време за съхнене при 20 °C и 55% R.H.: докосване 5 минути, пребоядисване 15 минути.

Нанасяне: пръскане

Прилепване : 100% върху голямо разнообразие от различни метални повърхности, които са добре почистени.

МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Разклатете добре аерозола. Напръскайте върху зоната, която трябва да се покрие, като държите аерозола вертикално и на около 20-30 cm от повърхността. Нанесете като се стараете да не оставяте зоната с твърде много продукт и равномерно разнесете продукта по цялата повърхност, която трябва да бъде защитена.

След като първият слой е изсъхнал, е възможно да нанесете втори.

След нанасянето обърнете кутията с дъното нагоре, за да почистите пръскачката.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Прилагайте при добра вентилация.
- Никога не нанасяйте върху мазни, мръсни или влажни повърхности.
- Не нанасяйте при температури под 5 °C или при относителна влажност над 85%.
- Когато нанасяте върху други бои, проверете съвместимостта и прилепването със вече положената боя.

- Не нанасяйте върху горещи повърхности.

ОПАКОВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ТЕСМА PAINT® METALIZADOR-Z се доставя в аерозолни кутии от 600 куб. см. Съхранявайте на хладно място, защитено от слънчева светлина и от температури над 50 °C.

- **ПРЕДИМСТВА**

- Бърза и ефикасна защита на метални повърхности.
- Бързо изсъхване, намаляване на времето за работа
 - Голям добив от кутия