

## ТЕСМА PAINT® NO FROST БОЯ ПРОТИВ КОНДЕНЗАЦИЯ

### ОПИСАНИЕ:

Боя на водна основа, формулирана с акрилни съполимери и инертни пълнители с ниска топлопроводимост, която след изсъхване на слоя боя осигурява повърхност, която възпрепятства кондензацията, дължащ се на влажността на околната среда в третираните зони. Образуваното покритие действа чрез прекъсване на термичния мост, като значително намалява възможността за достигане на точката на оросяване върху повърхността покрита с продукта и образуването на водни капки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                                                                |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Основа                                                                         | Акрилна дисперсия                                                 |
| Разредител                                                                     | Вода                                                              |
| Нанасяне                                                                       | Четка, валик                                                      |
| Температура на нанасяне                                                        | от +10 до +35 °C.                                                 |
| Време за изсъхване на повърхността (EN ISO 1517), при 20°C и 55% R.H.          | 1 час                                                             |
| Препоръчителна разходна норма                                                  | 1-1,5 л/ м2                                                       |
| Пропускливост на водни пари (EN ISO 7783-1/-2) (Еквивалентна въздушна бариера) | SD < 5 метра<br>Клас I (EN 1504-2)<br>Пропускливост на водни пари |
| Пропускливост на водни пари (EN 1062-3)                                        | < 0,1 kg/ m2<br>.h0,5<br>Непропускливост на вода (EN 1504-2)      |
| Цветове                                                                        | Бял                                                               |

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

ТЕСМА PAINT® NO FROST се препоръчва за третиране на вътрешни повърхности, като стени, ъгли в тавани и тавани.

Повърхности като стени, ъгли на тавани и стени с проблеми с кондензацията в конденз, в жилища, търговски помещения, офиси и др.

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

Повърхностите трябва да са сухи и без прах, масла, мазнини, грапавини, насипни материали или други замърсители. Отчупената или лошо прилепнала боя трябва да се отстрани преди нанасянето на продукта. Ако повърхността е боядисана с добре прилепнали бои, тя може да бъде боядисана, при условие че всички плесени или мухъл са отстранени. Повърхностите, замърсени с мухъл или плесен, трябва да се почистят с подходящ продукт, за да се отстранят всички замърсявания. Почистете с подходящ продукт, за да отстраните всички следи от замърсяване.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

След подготовка на повърхността нанесете първия слой, разреден с 15-20% вода, ако е необходимо. 15-20% вода, ако ще се нанася директно върху мазилка, гипс или хоросан, за да се даде възможност на боята да проникне в порите на основата и да придобие добро закрепване. Ако се нанася върху други бои, не е необходимо да се разрежда, или ако е необходимо, разрежда се с 5% вода, за да се подобри нанасянето. След като първият слой е напълно изсъхнал, 4-6 часа, може да се нанесе следващият слой. За да се постигне добър антикондензационен ефект, се препоръчва да се нанася потребление от 1-1,5 л/м2 в няколко слоя. След като продуктът е нанесен и изсъхне, той може да се боядиса с блажна или акрилна боя.

## СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

- Да не се нанася при температури под 10°C и относителна влажност над 85%.
- Въпреки че продуктът има филмова защита срещу мухъл и водорасли, не нанасяйте върху остатъци от мухъл или водорасли.
- Не нанасяйте върху остатъци от плесени или водорасли, тъй като латентните спори могат да се възпроизведат и да замърсят продукта.

## ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

В пластмасови контейнери от 5, 10 и 20 литра. Продуктът трябва да се съхранява на сухо място при температури между 5 и 35°C, като контейнерът се затваря херметически. Продуктът може да се съхранява в продължение на най-малко една година.

## ПРЕДИМСТВА

- \* Боя на водна основа, практически без мирис, незапалима.
- \* Поддържа обработената повърхност без конденз.
- \* Може да се преобоядисва с блажни бои.