

Продукт с Европейски символ за съответствие CE

ПРОДУКТ № 4.216

## TECMA PAINT®SILICATOS

### Хидроизолационна минерална мазилка за стени

#### ОПИСАНИЕ

**TECMA PAINT®SILICATOS** е мазилка, на базата на минерални силикати, която осигурява естествена защита и има висока трайност към материалите, към които е нанесена. Продуктът е проектиран за плътно сцепление към материала, към който е нанесен като става част от него и му позволява да диша благодарение на своята висока пропускливост. Той позволява боядисаните повърхности да имат естествен вид.

#### СВОЙСТВА:

|                                                                                       |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Състав                                                                                | Неорганичен силикат                                                         |
| Разтворител                                                                           | Вода                                                                        |
| Нанасяне                                                                              | С четка, валик                                                              |
| Температура на нанасяне                                                               | От +10 до +35°C                                                             |
| Време за изсъхване на повърхността (EN ISO 1517)                                      | < 1 h                                                                       |
| Разход                                                                                | 5 m <sup>2</sup> /kg при 60 µm дебелина на сухия филм                       |
| Пропускливост на водните изпарения (EN ISO 7783-1/-2) (еквивалентна въздушна бариера) | S <sub>D</sub> <5 meter<br>Клас I (EN 1504-2)<br>Пропусклив за водни пари   |
| Пропускливост за вода (EN 1062-3)                                                     | <0.1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0.5</sup><br>Водонепропускливост (EN 1504-2) |
| Сцепление към бетонова основа (EN 1542)                                               | 3,5 MPa (A:B/C:50%:50%)                                                     |
| Опасни вещества (EN 1504-2)                                                           | Отговаря на параграф 5.3. от стандарт EN 1504-2                             |
| Цветовете                                                                             | Вижте диаграмата с цветовете                                                |

#### АКРЕДИТАЦИИ:

Продукт с Европейски символ за съответствие CE: продукт, отговарящ на Европейски стандарт EN 1504-2 и Директива 89/106/CEE за строителните продукти.

#### СВОЙСТВА:

- Отлично сцепление с множество субстрати, като става част от тях
- Отлична пропускливост на водни изпарения
- Не се атакува от гъби или водорасли
- Лесно нанасяне чрез конвенционални методи
- Устойчив на вода и остаряване

#### ОБХВАТ:

Фасадна защита на бетон, варов или циментов разтвор, тухли, мазилка и др. Цялостната липса на органични разтворители и миризми, позволява вътрешно нанасяне.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА:

Повърхностите трябва да са сухи и да не съдържат смазка, масло, свободни частици, прах или други замърсители. Върху външни повърхности, строителният разтвор трябва да се отстрани с механично шлифование или да се третира с нашия продукт **DESCA-2F**, разтворен в 4-6 части вода, и след това да се изплакнат обилно с вода. Повърхностите трябва да имат определена грубост и шупливост, за да се позволи доброто прилепване на покритието.

## ИНСТРУКЦИИ:

Нанасянето върху нови мазилки със строителен разтвор изисква период на изчакване от 3-4 седмици преди боядисването. Повърхностите, боядисани с вар трябва да бъдат почистени с четка и да се нанесе първо покритие от **TECMASIL PRIMER**, разреден 50% с вода. При повърхности с гипсова мазилка, нанесете само един слой от грунда **IMPRIMACION A** преди да нанесете **TECMA PAINT SILICATOS**.

Принципно препоръчваме нанасянето на слой от **TECMASIL PRIMER** разреден 50% вода върху повърхности от варов или циментов разтвор, бетон, циментови мазилки, тухли и др. като по този начин поглъщането ще се регулира и повърхностите ще бъдат подсилени. Върху повърхности с регулирано абсорбиране **TECMA PAINT SILICATOS** може да се нанесе директно.

Като уплътняващо покритие може също да се нанесе грунд получен от 1 част **TECMA PAINT SILICATOS**, 1 част **TECMASIL PRIMER** и 1 част вода. Тази абсорбция се регулира и покрива повърхността.

Върху боядисани повърхности с пластични или акрилни бои, нанасянето трябва да се извърши едва след като цялата зле прилепнала боя бъде отстранена.

## СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ:

- Близките повърхности трябва да бъдат защитени от изпръскване от продукта. Трябва да се обърне специално внимание на повърхности от стъкло, керамика, естествен камък, лак, метали и др. Пръските ще се отстранят незабавно с вода
- Почистването на инструментите трябва да се извърши веднага с вода
- Въпреки, че нанасянето може да се извърши при леко навлажнени повърхности, опитайте се да избегнете тяхното прекомерно навлажняване
- Пълното изсъхване на нанесеното покритие настъпва 20 дни след нанасяне на продукта
- Не нанасяйте при температури под +10°C

## ПРЕДСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

**TECMA PAINT SILICATOS** се доставя в пластмасови съдове от 10 и 25 kg. Продуктът ще се съхранява на хладно място и ще се защитава от замръзване, без да се излага на високи температури.

Издание 2009/2

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.