

TECMACRIL FACHADAS Акрилна боя за фасади

ОПИСАНИЕ

TECMACRIL FACHADAS е водоразтворимо акрилно покритие за декорация на фасади и защита срещу агресия от външни агенти като дъжд, замърсяване и др. Продуктът предлага водонепроницаемост и добри характеристики на изпаряване, което позволява естественото преминаване на парата между вътрешната и външната страна на фасада.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състав	Акрилен
Разтворител за разреждане и почистване	Вода
Нанасяне	С четка или валик
Време за изсъхване при +20°C и 55% O.B	Допир – 1 h Пребоядисване – 6 h
Разходна норма	4 m ² /kg на няколко слоя
Цвят	Бял, сметанов залив, сахара, жълт, тоledo орех, бледа съомга

СВОЙСТВА

- Устойчив на основи, вода и UV лъчи
- Не пожълтява
- Отлични свойства при пребоядисване върху стара боя
- Дишащ
- Отлична адхезия върху голям диапазон от повърхности

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Служи за защита на фасади направени от бетон, гипс, зидария, тухли, хоросан и др.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е чиста, суха и свободна от масла, греси, мръсотия, пръст или какъвто и да е друг замърсител. Всеки варов разтвор трябва да бъде премахнат механическа или химически, използвайки нашият **DESCA-2F**. След което изплакнете повърхността и я оставете да изсъхне. Основата трябва да бъде пореста и груба, за да може продукта да има добро сцепление с нея. Когато полагате върху вече боядисани основи, отстранете всички шупли и свободни парчета боя използвайки шпакла.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Разбъркайте **TECMACRIL FACHADAS** преди да я положите. Разрежете първият слой с 10-15% вода, за да може продукта да влезне по-дълбоко в порите на основата. След 4-6 h в зависимост от външната температура, може да положите следващото покритие неразредено.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Да не се нанася при температури под $+10^{\circ}\text{C}$ или относителна влажност по-висока от 85%
- Не полагайте, ако се очаква да завали, преди продукта да е изсъхнал напълно

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

TECMACRIL FACHADAS се доставя в 10 и 25 kg метални кутии. Продукта трябва да се съхранява на прохладно място, защитено от замръзване и от високи температури.

Издание 2015/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.