

TECMALITE FACHADAS Покритие PIOLITE® за фасади

ОПИСАНИЕ

TECMALITE FACHADAS е покритие на базата на **PIOLITE®** смоли, което предлага отлична защита срещу проникващата вода, въглероден диоксид и индустриална мръсотия. Изключителната му адхезия и издръжливост върху всякакъв вид повърхности, позволява изключително дълготрайна и естетична защита. Неговата формула позволява приложението му по всяко време на годината, както и при неблагоприятни климатични условия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състав	Акрилен
Разтворител за разреждане и почистване	TECMASOL C
Свързване с основата	Отлично при много видове повърхности
Нанасяне	С четка или валик
Време за изсъхване при +20°C и 55% O.B	Допир : 2 h Пребоядисване : 8 h
Разходна норма	4-5 m ² /kg на няколко слоя
Цвят	Бял, сметанов залив, сахара, жълт, тоledo охра, бледа съомга

СВОЙСТВА

- Устойчив на основи, вода и UV лъчи
- Прилагане при всякакви метеорологични условия, устойчиви на дъжд само след няколко минути от нанасянето
- Лесен за полагане
- Върху него не може да се образува мъх или плесен
- Не пожълтява
- Отлични свойства при пребоядисване върху стара боя
- Отлична пропускливост на водни пари
- Отлична адхезия върху голям диапазон от повърхности, без нужда от грундиране

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Служи за защита на фасади направени от бетон, гипс, зидария, тухли, хоросан и др.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е чиста, суха и свободна от масла, греси, мръсотия, пръст или какъвто и да е друг замърсител. Всеки варов разтвор трябва да бъде премахнат механическа или химически, използвайки нашият **DESCA-2F**. След което изплакнете повърхността и я оставете да изсъхне. Основата трябва да бъде пореста и груба, за да може продукта да има добро сцепление с нея. Когато полагате върху вече боядисани основи, отстранете всички шупли и свободни парчета боя използвайки шпакла.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Разбъркайте **TECMALITE FACHADAS** преди да я положите. След като повърхността е готова за боядисване, нанесете продукта чист или разреден с до 10% **TECMASOL C** ако повърхността не е достатъчно пореста. След 8 h в зависимост от външната температура, може да положите следващото покритие неразредено.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ

- Да не се нанася при температури под +5°C
- Не полагайте върху еластични бои

ПАКЕТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

TECMALITE FACHADAS се доставя в 10 и 25 kg метални кутии. Продукта трябва да се съхранява на прохладно място, защитено от замръзване и от високи температури.

Издание 2015/4

Нашата информация и препоръки следва да се тълкуват без законово обвързване. Клиентът трябва да провери на своя отговорност подходящото естество на продуктите за предвидените от него цели.