

TECMALUB - ALM

СМАЗОЧНО МАСЛО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

TECMALUB-ALM е напълно прозрачно, безцветно, синтетично смазочно масло, което след като се подложи на необходимите процеси на рафиниране, става напълно свободно от ароматни вещества и въглеводороди. Това означава, че продуктът е нетоксичен, с висока смазочна способност и отлична стабилност срещу окисление в околната среда.

Специалните процеси на рафиниране и качеството на оригиналното смазочно масло позволяват на **TECMALUB-ALM** може да отговаря на основните европейски и американски стандарти USP XXIII, DAB 1998, BP 93, CODEES 1990, CFR 172.878, F.D.A. и др.

Високата смазочна сила при прилагане на малко количество **TECMALUB-ALM** в системи и оборудване, улеснява движението на движещите се части, тъй като намалява триенето на материалите, в резултат на което се подобрява поведението и се намалява износването на елементи и повърхности, подложени на триене. Най-важните стандартни физико-химични характеристики на **TECMALUB-ALM** са:

ПАРАМЕТЪР	МЕТОД	СТОЙНОСТИ	ЕДИНИЦИ
Кинематичен вискозитет	ASTM D-445	13,5 - 16,5	mm ² /s при 40 °C.
Динамичен вискозитет	Изчисляване	20 - 25	mPa.s при 25 °C.
Показател на пречупване	ASTM D-1218	1,462-1,468	при 20 °C.
Точка на замръзване	ASTM D-97	<-9	°C.
Плътност	ASTM D-4052	0,840-0,852	Kg/m ³ при 20 °C.

ИЗПОЛЗВАНЕ:

TECMALUB-ALM поради липсата на токсичност, високото си поведение, смазване и плъзгане е особено препоръчителен като смазочно масло за машини и движещи се елементи като цяло, където намалява степента на триене между движещите се части, като по този начин подобрява поведението и намалява износването.

Благодарение на специалния си състав и липсата на токсичност **TECMALUB-ALM** се превръща в най-препоръчително смазочно масло в индустриите, където е необходимо масло с медицинско качество и без като например: хранително-вкусовата промишленост (кланици, винарни) и опаковъчната промишленост (селекция, кондициониране и преработка); хранително-вкусовата промишленост (селекция, кондициониране и преработка), опаковане на плодове и зеленчуци); производство на храни за животни, фармацевтична промишленост, дерматология, козметика, ветеринарна промишленост и др.

Смазване на движещи се елементи, конвейерни ленти, машини за опаковане и транспорт в кланици, металургични предприятия, системи за опаковане на напитки, селекция на плодове и зеленчуци, тесто смесители и др.

Тъй като продуктът е напълно свободен от силикони, той се препоръчва при формоване на пластмаси, които биха могли да бъдат в контакт с хранителни продукти (винаги правете предварителни тестове). Силно препоръчителен при операции за смазване на високопрецизни устройства и измервателни уреди където се изисква масло, което е без мирис и стабилно на окисление в околната среда.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Нанесете чистото масло, както е доставено, директно в местата, предназначени за смазване. В зависимост от приложението, може да се нанася чрез пръскане или с подходяща четка, върху ленти лагери или движещи се елементи, където е необходимо намаляване на триенето. След това е необходимо да разнесете **TECMALUB-ALM** по цялата обработвана площ.

При системи за капково смазване поставете в контейнера на системата, като преди това проверите дали вискозитетът на смазочния агент е подходящ за системата.

За прилагане на **TECMALUB-ALM AEROSOL**, разклатете контейнера преди употреба и нанесете прекъснато с кратки впръсквания. За много конкретни приложения пръскайте **TECMALUB-ALM AEROSOL** на около 5-10 см от зоната, която трябва да бъде смазана. За по-малко конкретни приложения, напръскайте от около 15-20 см и оставете продукта да се разнесе сред зоната, която трябва да бъде смазана.

Като обща представа, както при насипните, така и при аерозолните продукти, с минимално количество продукт е достатъчно за няколко дни непрекъсната работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Да не се поглъща. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се разпръсква в околната среда. В случай на контакт с очите, незабавно измийте обилно с вода.

ОПАКОВКА:

TECMALUB-ALM се доставя, както следва:

Код 1.046 Кашони, съдържащи 12 или 24бр.,

650 cm³ аерозоли всеки

Код 1.222 Продукт в насипно състояние, пластмасови контейнери от 10-25-30-60 и 208 литра

ПРЕДИМСТВА

- * Лесно приложение.
- * Висока смазваща способност.
- * Не се окислява и не се поврежда
- * Качество на лекарствата; без токсичност.
- * Безцветен и без мирис, не оставя петна и не причинява миризми.