

SOLQUIM-LMA ПОЧИСТВАНЕ И ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

SOLQUIM-LMA е течен продукт, светложълт на цвят и миришец на разтворители. Формулиран за получаване на високо почистване, овлажняване и обезмасляване. Особено се препоръчва да се използва след смесване и перфектна емулсия с вода, при почистващи операции (по-известни като бензин) на двигатели с вътрешно горене, както автомобили, така и камиони, автобуси, трактори и др. Използването на **SOLQUIM-LMA** повишава и подобрява почистващата и проникваща сила на емулсиите, които образува с вода, докато благодарение на овлажняващата си сила, предотвратява изсъхването гумираните части и др. Използването на емулсия **SOLQUIM-LMA** във вода прави ненужно използване на други разтворители, класифицирани като запалими, като петрол, дизелово гориво и др.

SOLQUIM-LMA улеснява почистването по време на последния процес на изплакване с вода поддържа мръсотия, мазнини, прах и др. емулгирани. обикновено присъства в двигатели с вътрешно горене, улеснявайки тяхното съпротивление.

SOLQUIM-LMA, използван като детергентна добавка при почистване на двигатели, има като основна мисия за подобряване на почистващата и проникваща сила на водата, чрез намаляване повърхностното му напрежение, като същевременно улеснява поради високата си мощност емулгатор, последващото елиминиране и отстраняване на мръсотията, присъстваща в двигателя, заедно с използваната вода, под формата на емулсия по време на последното изплакване. Съставът му се основава на повърхностноактивни вещества, емулгатори и силно мощни разтворители за почистване на мазнини и мръсотия, заедно с високата си хидратираща сила, подобрява проникваща способност, която позволява отстраняване на замърсявания и утайки, натрупани в пукнатини и цепнатини. **SOLQUIM-LMA** не съдържа каустични продукти в състава си, което ограничава възможността за нараняване на боядисани повърхности, гума, уплътнения и пластмаси, които обикновено се намират в компонентите на двигателя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Специално предназначен за почистване под налягане на всички видове двигатели на автомобили, камиони, трактори, автобуси и др. Обезмасляване на части чрез потапяне в резервоари. Почистване на подове от бетонни плочи със следи от гresi и масла в гаражи, работилници, промишлени складове и др.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

SOLQUIM-LMA обикновено се използва при операции по почистване на двигатели смесен с вода. Най-препоръчителните пропорции за използване са от порядъка от една част **SOLQUIM-LMA** за всеки три до четири части вода. В случай на леко почистване, разреждането може да се увеличи до достигане на част **SOLQUIM-LMA** към шест части вода.

Кремообразността на емулсиите, които **SOLQUIM-LMA** образува след смесване с вода и настойчиво разбъркване, намалява при повишаване на степента на разреждане, което може да затрудни прилепването към частите за почистване.

Напръскайте емулсията **SOLQUIM-LMA** и водата добре върху всички замърсени части на двигател и го оставете да действа пет до десет минути, така че мръсотията да се емулгира.

Изплакнете с вода под налягане, за да отстраните цялата мръсотия (използване на вода при налягане 5-10 atm. за най-добри резултати). Препоръчително е окончателното изсушаване на двигателя с помощта на въздух под налягане.

При почистване на двигатели е препоръчително да се вземат предвид:

****** Крайните резултати се подобряват, ако двигателят е топъл, а не студен. Не е необходимо да е много горещо.

****** Препоръчително е да защитите най-чувствителните части с пластмаса или друг метод, на влажност като разпределител, делко, намотка и т.н., преди да извършите последно изплакване с вода.

При почистване на бетонни подове, зацапани с мазнина и масло, се препоръчва да използвате чист **SOLQUIM-LMA**, като го нанасяте с четка или спрей. Задействайте продукта, така че да проникне в основата и накрая изплакнете с маркуч за вода под налягане, като накрая се събира образуваната емулсия.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

Не поглъщайте. Вреден. При поглъщане може да причини увреждане на белите дробове. В случай на поглъщане не предизвиквайте повръщане: незабавно потърсете лекарска помощ и покажете етикета или опаковката. Избягвайте контакт с кожата. Съхранявайте далече от деца. Съхранявайте контейнерите плътно затворени.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

SOLQUIM-LMA се предлага в оригинални и невъзстановими метални варели от 25, 50, 100 и 208 литра.

ПОЛЗИ

- * Подобрява почистващата сила.
- * Позволява перфектно почистване на двигателя с вода.
- * Емулгира замърсявания и остатъци от мазнини, масла и др.
- * Предотвратява изсъхването на фуги, гума и др. Какво може да се случи, когато Те използват продукти, разтворени в разтворители.